

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	141,9000	m2
			Obmiar: 141,9000		
1.2	KNR 0401 1204-0100		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	141,9000	m2
			Obmiar: 141,9000		
1.3	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	193,0000	m2
			Obmiar: 193,0000		
1.4	KNR 0401 1204-0200		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	193,0000	m2
			Obmiar: 193,0000		
1.5	KNR 0401 1206-0200		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	237,3000	m2
			Obmiar: 237,3000		
1.6	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	49,8000	m2
			Obmiar: 49,8000		
1.7	KNR 0202 1511-0700		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	5,6000	m
			Obmiar: 5,6000		
1.8	KNR 0401 1212-0200		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	14,4000	m2
			Obmiar: 14,4000		
1.9	KNR 0401 1209-1000		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	7,2000	m2
			Obmiar: 7,2000		
1.10	KNR 0401 1212-2800		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	62,7000	m
			Obmiar: 62,7000		