

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	554,4000	m2
			Obmiar: 554,4000		
1.2	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	554,4000	m2
			Obmiar: 554,4000		
1.3	<b>KNRu 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	811,2000	m2
			Obmiar: 811,2000		
1.4	<b>KNR 0401 1204-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	811,2000	m2
			Obmiar: 811,2000		
1.5	<b>KNR 0401 1206-0200</b>		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	922,4500	m2
			Obmiar: 922,4500		
1.6	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	207,5500	m2
			Obmiar: 207,5500		
1.7	<b>KNR 0202 1511-0700</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	27,2000	m
			Obmiar: 27,2000		
1.8	<b>KNR 0401 1212-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	57,6000	m2
			Obmiar: 57,6000		
1.9	<b>KNR 0401 1209-1000</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	28,8000	m2
			Obmiar: 28,8000		
1.10	<b>KNR 0401 1212-2800</b>		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	282,4000	m
			Obmiar: 282,4000		