

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	ZKNR C-1 0107-07	Bezpoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) 27,08 3,38	m ² m ² m ²	 27,08 3,38	
				RAZEM	30,46
17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20*1,43*0,25	m ² m ²	 7,15	
				RAZEM	7,15
18	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20*1,43*0,35	m ² m ²	 10,01	
				RAZEM	10,01
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 20*3,15*0,25	m ² m ²	 15,75	
				RAZEM	15,75
20	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20*1,10*3,15	m ² m ²	 69,30	
				RAZEM	69,30
21	KNR 2-02 0617-01	analogia - Izolacje szczelin między obróbkami taśmą dekarską uszczelniającą bitumiczną szerokości 10 cm 20*3,15	m m	 63,00	
				RAZEM	63,00
22	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 4*4,00*15,00	m ² m ²	 240,00	
				RAZEM	240,00